

**ŚLEPY KOSZTORYS / PO WYPEŁNIENIU KOSZTORYS OFERTOWY****Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E Chojny – Dymki  
w km 10+900 - 11+100**

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto (PLN)
			Nazwa	Ilość	(PLN)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.200	km	0.200		
<b>2</b>		<b>POGŁĘBIENIE ROWÓW</b>				
2 d.2	<b>KNNR 1 0202-04</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowład. - WYPROFILOWANIE ROWÓW SST D-02.01.01 0.40*2*200	m <sup>3</sup>	160.000		
3 d.2	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) Krotność = 4 0.40*2*200	m <sup>3</sup>	160.000		
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>				
4 d.3	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm SST D-06.03.02 2*0.60*200	m <sup>2</sup>	240.000		
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI NA ODCINKU 10+900 - 11+100</b>				
5 d.4	<b>KNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz z rozbiórką odciętej krawędzi - cięcie piłą istniejącej nawierzchni na włączeniach. SST D-01.02.04 5*2	m	10.000		

6 d.4	<b>KNR AT-03 0102-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę na składowisko Wykonawcy - frezowanie na włączeniach na dł. 2mb i szer. 5mb SST D-05.03.11  5.0*2*2	m <sup>2</sup>	20.000		
7 d.4	<b>KNNR 6 1005-06 z.o.2.7. 9902-01</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01  200.00*5.10	m <sup>2</sup>	1020.000		
8 d.4	<b>KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26- 75 poj.) SST D-04.03.01  1020.00	m <sup>2</sup>	1020.000		
9 d.4	<b>KNNR 6 0108-02 z.o.2.6. 9901-04 z.o.2.7. 9902-01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - gr. średnio 2,00cm. SST D-05.03.05b  200.00*5.10*0.0186*2.50	t	47.430		
10 d.4	<b>KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26- 75 poj.) SST D-04.03.01  1020.00	m <sup>2</sup>	1020.000		
11 d.4	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a 200.00*5.00	m <sup>2</sup>	1000.000		
<b>ogółem koszt zamówienia netto ..... w PLN</b>						
<b>..... % podatek VAT ..... w PLN</b>						
<b>ogółem koszt zamówienia brutto ..... w PLN</b>						

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis i pieczęć osoby/osób\* upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

\*niepotrzebne skreślić