

Kosztorys Ofertowy

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WIERUSZÓW - droga nr 4703 gr.gmin Galewice/Wieruszów - Wyszanów

Nr	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTK.	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6
1.1	Odcinek I				
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych SST D-01.01.01	km	0,05		
1.1.2	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok czynnego pasa jezdni = 50*1,0*2 SST D-04.03.01	m2	100,00		
1.1.3	Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości śr.5cm na poszerzeniach węższych niż 2,5m - warstwa wyrównawcza =50*1,0*2 SST D-05.03.05	m2	100,00		
1.1.4	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów - uwaga cena obejmuje oczyszczenie naw.przed wykonaniem pow. Utrwalenia =50*5,0 SST D-05.03.08	m2	250,00		
1.1.5	Uzupełnienie poboczy frezowiną lub ziemią (obustronnie) =2*50*0,5 SST D-06.03.01	m2	50,00		
1.2	Odcinek II				
1.2.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych SST D-01.01.01	km	0,37		
1.2.2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm =100+260+66+3*3 SST D-01.02.04	m2	435,00		
1.2.3	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) =(100+260+66)*1,5 SST D-01.02.04	m2	639,00		
1.2.4	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 23 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) (100+260+66)*1,5 SST D-01.02.04	m2	639,00		
1.2.5	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) =(100+260+66)*1,65 SST D-04.04.02	m2	702,90		
1.2.6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) =(100+260+66)*1,6 SST D-04.04.02	m2	681,60		
1.3.1	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok czynnego pasa jezdni (skropienie podbudowy z kruszywa) =(100+260+66)*1,6 SST D-04.03.01	m2	681,60		
1.3.2	Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm na poszerzeniach węższych niż 2,5m - warstwa wyrównawcza =(100+260+66)*1,55	m2	660,30		
1.3.3	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok czynnego pasa jezdni =370*5 +270*1,5	m2	1 850,00		
1.3.4	Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości śr.5cm na poszerzeniach węższych niż 2,5m - warstwa wyrównawcza =270*1,5 SST D-05.03.05	m2	405,00		
1.3.5	Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm na poszerzeniach węższych niż 2,5m - warstwa ścieralna = 370*5 SST D-05.03.05	m2	1 850,00		

1.3.6	Pojedyncze powierzchniowe utwalenie nawierzchni z rozsypaniem grysów - uwaga cena obejmuje oczyszczenie naw.przed wykonaniem pow. utrwalenia =370*5 SST D.05.03.09	m2	1 850,00		
1.3.7	Uzupełnienie poboczy frezowiną lub ziemią (obustronnie) =2*370*0,5 SST D-06.03.01	m2	370,00		

Razem

Wartość bez podatku VAT

Podatek VAT 23%

Wartość kosztorysowa ogółem

Słownie: