
LEGENDA:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym gr. 8cm
- utwardzone pobocze mieszanką 0/63mm lub destruktem gr. 15cm
- zieleń
- krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30x100cm
- krawężnik zanižony do 2cm
- obrzeże betonowe 8x30x100cm
- projektowany rów odparowujący
- ściek przykrawężnikowy
Reper roboczy km 0+130
H Rr =173,21 m npm.
szafka energetyczna
KONIEC CHODNIKA "A" o długości 141 m
POCZĄTEK CHODNIKA "A" km 0+000
Początek projektowanego chodnika str. A km 0+034
Zjazd dla przebudowy km 0+036
Zjazd dla przebudowy km 0+122
przebudowa dla pieszych km 0+038
Koniec projektowanego chodnika str. A km 0+039
Początek projektowanego chodnika str. B km 0+052
Zjazd dla przebudowy km 0+067
Zjazd dla przebudowy km 0+100
wpust uliczny nr 1 km 0+114
wpust uliczny nr 2 km 0+170
Zjazd dla przebudowy km 0+192
Zjazd dla przebudowy km 0+235
wpust uliczny nr 3 km 0+245
wpust uliczny nr 4 km 0+301
Zjazd dla przebudowy km 0+340
Początek ścieku przykrawężnikowego km 0+360
Zjazd dla przebudowy km 0+390
Koniec ścieku przykrawężnikowego km 0+403
wpust uliczny nr 5 km 0+403
Zjazd dla przebudowy km 0+448
wpust uliczny nr 6 km 0+488
Zjazd dla przebudowy km 0+507
Zjazd dla przebudowy km 0+550
Zjazd dla przebudowy km 0+587
Zjazd dla przebudowy km 0+609
Zjazd dla przebudowy km 0+640
Zjazd dla przebudowy km 0+688
Zjazd dla przebudowy km 0+711
Zjazd dla przebudowy km 0+725
wpust uliczny nr 7 km 0+709
Zjazd dla przebudowy km 0+748
Zjazd dla przebudowy km 0+788
wpust uliczny nr 8 km 0+793
Zjazd dla przebudowy km 0+826
Koniec projektowanego chodnika str. B km 0+833
Początek projektowanego chodnika str. C km 0+877
Przejście dla pieszych km 0+883
Koniec projektowanego chodnika str. C km 0+888
Początek projektowanego chodnika str. D km 0+907
Początek ścieku przykrawężnikowego km 0+948
Koniec projektowanego chodnika str. D km 0+985
Projektowana kapinos ciosowa dla ścieku km 0+948
umocnienie skarp rowu płytami azurowymi L=315 m
rów L=10,0m
rów odprowadzający skarpy umocnione płytami azurowymi L=22,0m
rów odprowadzający L=47,0m
umocnienie skarp rowu płytami azurowymi L=148 m
PVC ø160mm L=7,50m i=1,0%
PVC ø160mm L=7,50m i=1,0%
PVC ø160mm L=7,50m i=1,0%
PVC ø160mm L=8,0m i=1,0%
PVC ø160mm L=8,0m i=1,0%
PVC ø160mm L=8,0m i=1,0%
PVC ø160mm L=8,0m i=1,0%
przebud ø315mm L=4,0m
PVC ø160mm L=7,50m i=1,0%
PVC ø160mm L=7,50m i=1,0%
przebud ø315mm L=4,0m
PVC ø160mm L=7,50m i=1,0%
PVC ø160mm L=7,50m i=1,0%
PVC ø160mm L=7,50m i=1,0%