

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WIERUSZOWIE



Adres: ul. Waryńskiego 14, 98 – 400 Wieruszów www.pzdwieruszow.pl
☎ (62) 78-36-062 NIP: 997-00-00-028 REGON: 730973217

Wieruszów, dnia 19.04.2016r.

ZD.ZP.3211/5/2016/UL

wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych

W związku z wpłynięciem zapytania dot. Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4729 E w m. Wieruszów. Długość objęta opracowaniem to około 4,3 km. odcinek drogi: ul. Warszawska (od zjazdu z ronda drogi dojazdowej do drogi ekspresowej S-8), ul. Rynek, ul. Wrocławska, ul. Podzamcze, ul. Kępińska (zjazd z drogi wojewódzkiej stara droga nr 8), Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164) przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie: W związku z wyjaśnieniami do SWIZ, pismo nr ZD.ZP.3211/5/2016/UL z dnia 14.04.2016r. prosimy o jednoznaczne wskazanie odcinków na których należy zaprojektować kanalizację deszczową.

Prosimy o podanie na których odcinkach w chwili obecnej Inwestor widzi konieczność zaprojektowania kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Na ciągu drogowym nr 4729 E w miejsc. Wieruszów będącym przedmiotem opracowania projektowego rozpatrując odwodnienie należy:

- istniejącą kanalizację deszczową należy poddać ocenie i zaprojektować w niezbędnym zakresie jej przebudowę,
- zaprojektować kanalizację deszczową na ul. Warszawskiej od ul. Handlowej do ul. Kordeckiego z włączeniem do istniejącej kanalizacji w obrębie skrzyżowania z ul. Kordeckiego,
- na pozostałych odcinkach należy zaprojektować odwodnienie powierzchniowe uwzględniając zachowanie normatywnych spadków podłużnych.

Pytanie: Czy w ramach wykonywanych map do celów projektowych geodeci niwelują cały pas drogowy w odstępach co 20-25 m w celu poprawnego zaprojektowania niwelety drogi powiatowej, czy niwelację terenu należy wykonać we własnym zakresie?

Odpowiedź: W ramach wykonywanych map do celów projektowych geodeci niwelują cały pas drogowy w odstępach co 20-25 m.

Z poważaniem:
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wieruszowie
mgr inż. Andrzej Drzazga