



**LEGENDA**

**OZNACZENIA SYMBOLI**

- Oś drogi - odcinek objęty projektem
- Krawędź drogi, na odcinkach chodnika krawężnik +12cm
- Obrzeże projektowane
- Krawędź pobocza
- Projektowany krawężnik najazdowy
- Projektowany opornik betonowy
- Rowy - konserwacja/umocnienie
- Ściek korytkowy prefabrykowany b=50cm
- Ściek przykrawężnikowy z kostki bet. gr.8cm (szer. 20cm tzn.2 rzędy kostki) obniżenie 2cm
- Ściek podchodnikowy
- Linia krawędziowa przerywana/ciągła (szczegóły wg. projektu organizacji ruchu)

**OZNACZENIA NAWIERZCHNI**

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna
- Projektowana nawierzchnia z kostki bet. 8cm (chodniki - kolor szary, zjazdy - kolor czerwony)
- Projektowana nawierzchnia stanowisk postojowych - kostka betonowa 8cm
- Projektowana nawierzchnia zjazdów - tłuczeń

**DANE TECHNICZNE**

Klasa drogi	Z (odc. 1) i L (odc. 2)
Prędkość projektowa	40km/h
Kategoria ruchu	KR3
Szerokość jezdni	6,0m (2x3,0m) i 5,5m (2x2,75)
Szerokość poboczy	1,0m
Szerokość chodników	2,0m
Szerokość pasa drogowego	zmieniana
Nawierzchnia drogi	AC11S
Nawierzchnia chodnika	kostka betonowa

Projekt: **Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek**

Tytuł opracowania: **Projekt zagospodarowania terenu**

Data opracowania: 07/2016 Rys. Nr: 2\_1 Skala: 1:500

Opracował: M. Piotrowski

Projektował: L. MATUSEWICZ 21/04/2002