Łuk 9
R= 300,00
α[gr]= 6,5199
T= 15,67
T1= 15,67
B=1,41
X0N= 5844956,27
Y0E= 8589002,32
i= 2,00% ÷ 2,00%
Zakręt 8
w prawo
α[gr]= 3,5406
X0N= 5844940,58
Y0E= 8589758,56
Remont istniejących barier
Zabezpieczenie + poziomowanie do wysokości 1,7 m
Łuk 10
R= 120,00
α[gr]= 52,9002
T= 67,46
T1= 67,42
B=4,41
X0N= 5844911,75
Y0E= 8589465,34
i= 2,00% ÷ 1,5-2,0%
Remont istniejących barier
Zabezpieczenie + poziomowanie do wysokości 1,7 m
Zakręt 7
w prawo
α[gr]= 2,6429
X0N= 5844776,91
Y0E= 8591870,56
Zakręt 6
w prawo
α[gr]= 1,1559
X0N= 5844758,56
Y0E= 8592105,04
Zakręt 5
w lewo
α[gr]= 1,2824
X0N= 5844695,55
Y0E= 8592125,10
Łuk 8
R= 300,00
α[gr]= 6,5199
T= 34,64
T1= 34,52
B= 2,80
X0N= 5844758,18
Y0E= 8591821,27
i= 2,00% ÷ 2,00%
Remont Barier
Czyszczenie + malowanie
Łuk 7
R= 420,00
α[gr]= 11,0848
T= 59,46
T1= 59,06
B= 3,92
X0N= 5844411,80
Y0E= 8592072,14
i= 2,00% ÷ 2,00%
Remont istniejących barier
Czyszczenie + malowanie
Legenda (powierzchnie i elementy projektowane)
Chodnik z asfaltu lanego
Nawierzchnia z kamienia
Nawierzchnia bitumiczna z SMA
Nawierzchnia z SMA
Chodnik z kostki granitowej łupanej
Remont chodnika, rozbiórka płyty i ułożenie kostki z rozbiórki
Jezdnia
Obrzeża betonowe 8x30
Obrzeża granitowe 8x30, cięte
KD 160 PVC-U SN8
KD 200 PVC-U SN8
Wpust deszczowy uliczny z zewiewem
Wpust deszczowy podwójny/potrójny
Krawężnik betonowy 20x30 do regulacji, obniżone na przejściach
Wymiana istn. krawężnika na betonowy 15x30
Wymiana istn. krawężnika na betonowy 15x22
Krawężnik betonowy 15x30
Przykrawężnikowy ściek z asfaltu
Projektowane / Nabyte Inwestycje Gminy Centrum
Strukturę Wiarchitekci 111, 00-000 Centrum
Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E w m. Wiarchitekci
Projekt zagospodarowania terenu
Projektant
mgr Kid. Grzegorz Zagórny
Stadium
PW
Branża
Drogowa
Skala
1:500 [m]
Rysunek nr
2.1
Data: 10.08.2017 r.