

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WIERUSZOWIE
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 730973217
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Ludwika Waryńskiego 14
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Wieruszów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 98-400
- 1.4.4.) **Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL714 - Sieradzki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 627836062
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@pzdwieruszow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pzdwieruszow.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność drogi powiatowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00335227/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-09-06 12:39

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00328990/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego ciągnika rolniczego oraz kosiarki z ramieniem hydraulicznym.

1. Wymagania dotyczące ciągnika rolniczego:

- 1) ciągnik musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany 2022 roku, gotowy do użytku,
- 2) ciągnik musi posiadać aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych,
- 3) masa całkowita ciągnika min. 6.500,0 kg, długość całkowita ciągnika min. 4.100,0 mm, szerokość ciągnika min. 1.800,0 mm, rozstaw osi min. 2.200,0 mm,
- 4) ciągnik wyposażony w silnik wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany o mocy znamionowej od 120 KM do 130 KM,
- 5) przedni TUZ – udźwig min. 1.500,0 kg,
- 6) tylni TUZ – udźwig min. 4.100,0 kg przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego,
- 7) norma emisji spalin - Stage V,
- 8) układ przeniesienia napędu: ciągnik wyposażony w pełni zsynchronizowaną mechaniczną skrzynią biegów z rewersem elektrohydraulicznym wraz z możliwością wysprzęglania, ilość biegów (do przodu/do tyłu) minimum 12/12, regulacja agresywności ruszania przód/tył, prędkość maksymalna min. 40 km/h. Sprzęgło: wielotarczowe mokre z niezależnym

sterowaniem sprzęgła WOM. Napęd na cztery koła 4x4 (4WD)

9) most napędowy tylny: z blokadą mechanizmu różnicowego, most napędowy przedni: ze zwolnicami planetarnymi (opcjonalnie z blokadą mechaniczną),

10) wał odbioru mocy (WOM) Ciągnik wyposażony w tylny wał odbioru mocy (WOM) niezależny z mechanicznym lub elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM zapewniający obroty 540/1000 na minutę,

11) hydraulika: ciągnik wyposażony w układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem z regulacją: siłową, pozycyjną, szybkości opuszczania. Rozdzielacz hydrauliki min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączny). Wydatek pompy min. 56 l/min. Instalacja pneumatyczna hamulców przyczep jedno i dwu – obwodowa,

12) Sterowanie: Układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganie hydraulicznym. Układ hamulcowy: hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie na 4 koła, hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie,

13) Kabina: Kabina wyposażona w komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem amortyzowanym z regulacją; siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa; ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja; radio; wycieraczkę ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny; regulowane lusterka; urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; dodatkowe światła robocze w dachu kabiny,

14) Zaczepy: zaczep transportowy automatyczny regulowany wysokościowo, zaczep dolny typu belka,

15) Ciągnik wyposażony w: zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów; sprzężarka pneumatyczna.

16) Dokumentacja ciągnika w języku polskim:

1) DTR z instrukcją obsługi,

2) homologacja /dopuszczenie ciągnika do ruchu,

3) książka serwisowa,

4) dokumenty gwarancyjne.

17) Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert.

2. Wymagania dotyczące kosiarki z ramieniem hydraulicznym

1) kosiarka i ramię hydrauliczne fabrycznie nowe,

2) ramię hydrauliczne z płytą montażową o wymiarach 31x34 cm, montowane na 4 śruby, otwory fi 17, rozstaw otworów 265mm x 300 mm,

3) obrót ramienia nie mniejszy niż 90 stopni z funkcją bezpieczeństwa,

4) zasięg pracy od 6,2 do 7,5 m,

5) szerokość robocza głowicy koszącej min. 1 m,

6) hydrauliczny napęd i sterowanie,

7) rotor kosiarki z wolnym startem elektrycznym dwukierunkowy,

8) sterowanie za pomocą joysticka – joystick proporcjonalny umożliwiający płynne sterowanie pracą ramienia,

9) wymagana kompatybilność z głowicami roboczymi firmy FERRI, którymi dysponuje zamawiający,

10) Gwarancja min. 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego ciągnika rolniczego oraz kosiarki z ramieniem hydraulicznym.

1. Wymagania dotyczące ciągnika rolniczego:

1) ciągnik musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany 2022 roku, gotowy do użytku,

2) ciągnik musi posiadać aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych,

3) masa całkowita ciągnika min. 6.500,0 kg, długość całkowita ciągnika min. 4.100,0 mm, szerokość ciągnika min. 1.800,0 mm, rozstaw osi min. 2.200,0 mm,

4) ciągnik wyposażony w silnik wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany o mocy znamionowej od 120 KM do 130 KM,

5) przedni TUZ – udźwig min. 1.500,0 kg,

6) tylni TUZ – udźwig min. 4.100,0 kg przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego,

7) norma emisji spalin - Stage V,

8) układ przeniesienia napędu: ciągnik wyposażony w pełni zsynchronizowaną mechaniczną skrzynią biegów z rewersem elektrohydraulicznym wraz z możliwością wysprężlania, ilość biegów (do przodu/do tyłu) minimum 12/12, regulacja agresywności ruszania przód/tył, prędkość maksymalna min. 40 km/h. Sprzęgło: wielotarczowe mokre z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM. Napęd na cztery koła 4x4 (4WD)

9) most napędowy tylny: z blokadą mechanizmu różnicowego, most napędowy przedni: ze zwolnicami planetarnymi (opcjonalnie z blokadą mechaniczną),

10) wał odbioru mocy (WOM) Ciągnik wyposażony w tylny wał odbioru mocy (WOM) niezależny z mechanicznym lub elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM zapewniający obroty 540/1000 na minutę,

11) hydraulika: ciągnik wyposażony w układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem z regulacją: siłową, pozycyjną, szybkości opuszczania. Rozdzielacz hydrauliki min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączny). Wydatek pompy min. 55 l/min. Instalacja pneumatyczna hamulców przyczep jedno i dwu – obwodowa,

12) Sterowanie: Układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganie hydraulicznym. Układ hamulcowy: hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie na 4 koła, hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie,

13) Kabina: Kabina wyposażona w komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem amortyzowanym z regulacją; siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa; ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja; radio; wycieraczkę ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny; regulowane lusterka; urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny;

dodatkowe światła robocze w dachu kabiny,

14) Zaczepy: zaczep transportowy automatyczny regulowany wysokościami, zaczep dolny typu belka,

15) Ciągnik wyposażony w: zbiornik paliwa o pojemności minimum 145 litrów; sprężarka pneumatyczna.

16) Dokumentacja ciągnika w języku polskim:

1) DTR z instrukcją obsługi,

2) homologacja /dopuszczenie ciągnika do ruchu,

3) książka serwisowa,

4) dokumenty gwarancyjne.

17) Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert.

2. Wymagania dotyczące kosiarki z ramieniem hydraulicznym

1) kosiarka i ramię hydrauliczne fabrycznie nowe,

2) ramię hydrauliczne z płytą montażową o wymiarach 31x34 cm, montowane na 4 śruby, otwory fi 17, rozstaw otworów 265mm x 300 mm,

3) obrót ramienia nie mniejszy niż 90 stopni z funkcją bezpieczeństwa,

4) zasięg pracy od 6,2 do 7,5 m,

5) szerokość robocza głowicy koszącej min. 1 m,

6) hydrauliczny napęd i sterowanie,

7) rotor kosiarki z wolnym startem elektrycznym dwukierunkowy,

8) sterowanie za pomocą joysticka – joystick proporcjonalny umożliwiający płynne sterowanie pracą ramienia,

9) wymagana kompatybilność z głowicami roboczymi firmy FERRI, którymi dysponuje zamawiający,

10) Gwarancja min. 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-09-09 11:00

Po zmianie:

2022-09-12 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-09-09 11:30

Po zmianie:

2022-09-12 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-10-08

Po zmianie:

2022-10-11