
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja poboczy w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego
ADRES INWESTYCJI: dr 4729E Wieruszów ul. Warszawska, dr 4710E W m. Ostrówek
NAZWA INWESTORA: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

DATA OPRACOWANIA:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

.....

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Wykonanie modernizacji poboczy na w pasie drogi powiatowej nr:

- 1) 4729E Wieruszów ul. Warszawska dł. 280,0 m i szerokości 2,0 m;
- 2) 4710E w m. Ostrówek dł. 140,0 m i szerokości 2,5 m.

Kosztorys ofertowy
Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Kosztorys ofertowy						
1		dr 4710E w m. Ostrówek				
1 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km	m2	2,5 * 140 = 350,000		
2 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	poz.1 = 350,000		
3 d.1	KSNR 6 0308- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70	m2	poz.1 = 350,000		
Razem dział: dr 4710E w m. Ostrówek						
2		dr 4729E Wieruszów ul. Warszawska				
4 d.2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km	m2	280*1= 280,000		
5 d.2	KNR 2-31 0101 -01	Mechaniczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat.I-IV głębok. 30 cm	m2	280*2= 560,000		
6 d.2	KNR 2-31 0114 -05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm- warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 16 cm	m2	poz.5 = 560,000		
7 d.2	KNR 2-31 0114 -07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm- warstwa górna o grub.po zagęszcz.10cm	m2	poz.5 = 560,000		
8 d.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	280*3= 840,000		
9 d.2	KNNR 6 0308- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70	m2	poz.8 = 840,000		
Razem dział: dr 4729E Wieruszów ul. Warszawska						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Kosztorys uproszczony		3
1 dr 4710E w m. Ostrówek		3
2 dr 4729E Wieruszów ul. Warszawska		3
Spis treści		4